Расшифровка маркировки воздухоохладителей серии BS-TEF

BS TEF 043 M ED
1 2 3 4 5

1 Торговая марка

BS торговая марка BELIEF

2 Тип устройства

TEF Потолочные наклонные воздухоохладители

3 Холодопроизводительность, условные единицы

при To=-8°C, Tпм=8°C
Номинальная производительность в Вт определяется как произведение данного числа на 100, например: **043** x 100 = 4300 Вт

4 Шаг оребрения

M Шаг оребрения 4,5 мм
L Шаг оребрения 7 мм

5 Наличие оттайки

ED электрическая оттайка



2.1 Потолочные наклонные воздухоохладители BELIEF серии BS-TEF...M
Расстояние между ребрами 4,5 мм

	BS-TEF 021M ED	BS-TEF 027M ED	BS-TEF 043M ED	BS-TEF 052M ED
Код заказа	03 01 30	03 01 31	03 01 32	03 01 33
Qo, кВт *	2,14	2,73	4,28	5,16
Поверхность теплообмена S, м^2	8,20	12,20	16,40	24,40
Расход воздуха, м^3/ч	1100	1035	2200	2070
Длина струи, м	9	9	11	11
Внутренний объём труб, дм^3	2,00	2,90	3,60	5,30
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	1/2	1/2	1/2	1/2
Выход	1/2	3/4	7/8	7/8
Уровень шума, дБ(А)	65	65	68	68
Вентилятор				
N x D, мм	1 x 300	1 x 300	2 x 300	2 x 300
Мощность, Вт	1x90	1x90	2x90	2x90
Ток, А	0,43	0,43	0,86	0,86
ТЭНы оттайки, Вт	1250	1250	2200	2200
Габариты, мм длина	874	874	1481	1481
ширина	264	264	264	264
высота	607	607	607	607

* – Холодопроизводительность Qo указана для R404A/ R507 при To= -8°C, ΔT=8K



	BS-TEF 064M ED	BS-TEF 077M ED	BS-TEF 086M ED	BS-TEF 101M ED
Код заказа	03 01 34	03 01 35	03 01 36	03 01 37
Qo, кВт *	6,42	7,69	8,56	10,12
Поверхность теплообмена S, м^2	24,60	36,60	32,80	48,80
Расход воздуха, м^3/ч	3300	3105	4400	4140
Длина струи, м	12	12	16	16
Внутренний объём труб, дм^3	5,10	7,70	6,80	10,10
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	1/2	1/2	1/2	5/8
Выход	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8
Уровень шума, дБ(А)	70	70	71	71
Вентилятор				
N x D, мм	3 x 300	3 x 300	4 x 300	4 x 300
Мощность, Вт	3x90	3x90	4x90	4x90
Ток, А	1,29	1,29	1,72	1,72
ТЭНы оттайки, Вт	3200	3200	4180	4180
Габариты, мм длина	2093	2093	2705	2705
ширина	264	264	264	264
высота	607	607	607	607

* – Холодопроизводительность Qo указана для R404A/ R507 при To= -8°C, ΔT=8K



2.2 Потолочные наклонные воздухоохладители BELIEF серии BS-TEF...L
Расстояние между ребрами 7 мм

	BS-TEF 015L ED	BS-TEF 020L ED	BS-TEF 029L ED	BS-TEF 036L ED
Код заказа	03 01 40	03 01 41	03 01 42	03 01 43
Qo, кВт *	1,45	1,95	2,89	3,60
Поверхность теплообмена S, м^2	5,50	8,20	11,00	16,40
Расход воздуха, м^3/ч	1300	1130	2600	2260
Длина струи, м	9	9	11	11
Внутренний объём труб, дм^3	2,00	2,90	3,60	5,30
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	1/2	1/2	1/2	1/2
Выход	1/2	3/4	7/8	7/8
Уровень шума, дБ(А)	65	65	68	68
Вентилятор				
N x D, мм	1 x 300	1 x 300	2 x 300	2 x 300
Мощность, Вт	1x90	1x90	2x90	2x90
Ток, А	0,43	0,43	0,86	0,86
ТЭНы оттайки, Вт	1250	1250	2200	2200
Габариты, мм длина	874	874	1481	1481
ширина	264	264	264	264
высота	607	607	607	607

* – Холодопроизводительность Qo указана для R404A/ R507 при To= -18°C, ΔT=7K



	BS-TEF 043L ED	BS-TEF 054L ED	BS-TEF 058L ED	BS-TEF 070L ED
Код заказа	03 01 44	03 01 45	03 01 46	03 01 47
Qo, кВт *	4,34	5,35	5,78	7,00
Поверхность теплообмена S, м^2	16,50	24,60	22,00	32,80
Расход воздуха, м^3/ч	3900	3390	5200	4520
Длина струи, м	12	12	16	16
Внутренний объём труб, дм^3	5,10	7,70	6,80	10,10
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	1/2	1/2	1/2	5/8
Выход	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8
Уровень шума, дБ(А)	70	70	71	71
Вентилятор				
N x D, мм	3 x 300	3 x 300	4 x 300	4 x 300
Мощность, Вт	3x90	3x90	4x90	4x90
Ток, А	1,29	1,29	1,72	1,72
ТЭНы оттайки, Вт	3200	3200	4180	4180
Габариты, мм длина	2093	2093	2705	2705
ширина	264	264	264	264
высота	607	607	607	607

* – Холодопроизводительность Qo указана для R404A/ R507 при To= -18°C, ΔT=7K

